



UWAGA:
 Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
 Dla łuków o promieniu $R < 10,0$ m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych.
 Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
 Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów.
 Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
 Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie $I_s = 1$, grubość warstwy ≤ 20 cm.
WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

- Legenda:**
- krawężnik granitowy prosty 15x24 cm (wyniesiony 6 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
 - krawężnik granitowy najazdowy 15x20 cm (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
 - krawężnik betonowy prosty 15x30 cm (wyniesiony 10 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm (wyniesiony 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)
 - obrzeże betonowe 8x30 cm (wyniesione 4 cm w stosunku do nawierzchni chodnika, 0 cm w stosunku do nawierzchni jezdni)

ARTERIA S.C.
 INFRASTRUKTURA DROGOWA

SHASHAN CHAI, ZHIGNI W REGHA
 Pasażnikowa 40/416
 42-302 Nowa
 601 505 231 504 939 665
 artesia@artesia.com
 NIP: 753 243 92 61
 REGON: 363440254

Gmina Biała
 ul. Rynek 10
 48-210 Biała

Nazwa i adres obiektu:
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ ULICY RYNEK WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGLYMI ORAZ BUDOWA TERENOWEGO PARKINGU SAMOCHODOWYCH NA SKRZYŻOWANIU ULICY 1-GO MAJA I PLAC ZAMKOWY W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA

Przedmiot rysunku:
PLAN WARSTWICOWY PŁYTY RYNEKU

Stadium dokumentacji:
Projekt Wykonawczy

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa		
Format rys.:	Data:	Skala:	Nr rys.:	Nr ark.:
420x600	kwiecień 2017	1:250	13	1